

LDZX系列 >>>

立式高压蒸汽灭菌器

基本结构:

1. 外壳采用耐高温优质工程塑料与不锈钢材料组合而成;
2. 灭菌锅体采用优质不锈钢 (304) 材料精制而成;
3. 采用手动式旋压密封结构, 锅盖开启方式采用移位式开盖, 使用方便, 安全可靠;

操控与运行:

操控台采用 LCD 液晶图形动态显示, 功能设置均应用滚动式图文选择, 整个灭菌过程实行微电脑图显示器及自动循环控制, 灭菌结束 (报警) 后自动停机。

功能描述:

1. 具有一键制灭菌功能选择, 可根据不同的灭菌物品快捷明了地进行所需选择;
2. 具有风冷式快速冷却装置, 确保灭菌结束时对锅体快速降温, 从而起到缩短开启锅盖时间;
3. 具有灭菌物品的预加热功能, 对需要溶解的物品具有时间及温度的选择;
4. 具有灭菌时间预约功能, 方便用户定时开机;
5. 具有故障自动检测判断系统;
6. 全自动型具有自动排风冷空气、蒸汽内排及灭菌结束自动排汽功能;
7. 可增配打印功能, 实时打印灭菌温度与灭菌时间。

安全保护装置:

1. 采用电器与机械互动的安全联锁结构, 确保锅内有压力时联锁装置锁住锅盖把手, 避免锅内有压力时开启锅盖;
2. 具有机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置的双重保护系统;
3. 具有加热器防干烧保护功能和漏电保护系统。

产品特点 PRODUCT FEATURES



VERTICAL PRESSURE STEAM STERILIZER



技术参数 TECHNICAL PARAMATER

参数 / 型号 Parameter/Model	LDZX-30L LDZX-30L-I	LDZX-50L LDZX-50L-I	LDZX-75L LDZX-75L-I
配置 Configuration	自控型 / 全自动型 Semi-auto/Full-auto	自控型 / 全自动型 Semi-auto/Full-auto	自控型 / 全自动型 Semi-auto/Full-auto
材质 Material (mm)	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
锅体壁厚 Pot wall thickness (mm)	2.0 (参考 Reference)	2.0 (参考 Reference)	2.0 (参考 Reference)
毛重 GW	95kg/97kg	99kg/101kg	108kg/112kg
电压 / 功率 Voltage/Power	220V/3.5kW	220V/3.5kW	220V/3.5kW
包装尺寸 Packing size (mm)	810×670×1260	810×670×1260	810×670×1410
产品尺寸 Product size (mm)	670×580×1230	670×580×1230	670×580×1410
使用容积 Use volume (D×H mm)	350×400	350×550	350×700
网盘尺寸 Basket size (D×H mm)	330×190	330×190(×2)	330×190(×3)
时间设定范围 Time setting range	0-99 h	0-99 h	0-99 h
额定工作压力 Rated working pressure	0.142MPa	0.142MPa	0.142MPa
温度设定范围 TEMP setting range	50-126°C	50-126°C	50-126°C