



- Location :
- [Home](#)
- > [Product](#)
- > [Environmental test device](#)
- > [Humidity Chamber](#)



Walk-in constant temperature and humidity
room H-VH300

Release date : 2020-06-03

- [Details](#)

步入式恒温恒湿房

H-VH300



1. 产品用途

步入式恒温恒湿房适用于整机或大型零部件的低温、高温、高低温循环、恒定湿热、高低温交变湿热试验等。

2. 功能特点

- 采用平衡调温调湿系统，以 PID 方法控制加热加湿系统使温度湿度能长期稳定使用
- 采用法国进口泰康全封闭或比泽尔半封闭压缩机组
- 采用韩国进口控制器及知名品牌电器配件
- 全新高质感外观设计
- 100mm 聚乙烯发泡保温，箱门双层隔绝气密迫紧，可有效隔绝内部温湿度泄漏。

3. 产品参数

1. 工作室标准容积: 2, 3, 4, 5...25, 30, 40 m³
2. 温度上限: 85℃
3. 温度下限: -65℃
4. 温、湿度偏差: $\pm 2^{\circ}\text{C}$, $\pm 3\%\text{R.H}$
5. 温、湿度波动度: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, $\pm 1.0\%\text{R.H}$
6. 温、湿度均匀度: $\pm 3^{\circ}\text{C}$, $\pm 5\%\text{R.H}$
7. 湿度范围: 20%~98%R.H
8. 升温时间: 1~2.5℃/min
9. 降温时间: 0.7~1.5℃/min
10. 冷却方式: 水冷
11. 制冷压缩机: 泰康全封闭或比泽尔半封闭压缩机组
12. 控制器: 液晶触摸屏控制器
13. 安全保护装置: 压缩机超压、过载、过热, 温度上限, 加湿器干烧警报等
14. 材质: 库板拼装/内外箱 SUS 304# 不锈钢焊接
15. 电 源: 380V 50Hz 三相五线制

Recommended

•



Automatic tool metallographic measuring instrument V400

•



Automatic tool metallographic measuring instrument V800

•



Automatic tool metallographic measuring instrument V1800

•



Automatic tool metallographic measuring instrument V2000

GUANGDONG JINUOSH TECHNOLOGY CO., LTD

Building 28, Guanghui Industrial Zone, Dongke Road, Dongcheng District, Dongguan City,
Guangdong Province 0769-2282-0867

•

•

•

•

GUANGDONG JINUOSH TECHNOLOGY CO., LTD All rights reserved Company address: Building 28,
Guanghui Industrial Zone, Dongke Road, Dongcheng District, Dongguan City, Guangdong
Province Service Hotline: 188-9871-9887 0769-22820867