

QUICK/445EF 离子风蛇



QUICK445EF

QUICK445AF

QUICK/446EF 高压电源供应器



QUICK446EF



QUICK446EF-II

组合一	QUICK445EF+QUICK446EF	
组合二	QUICK445EF+QUICK446EF-II	一个电源可选配两个风蛇
组合三	QUICK445AF+QUICK446EF	
组合四	QUICK445AF+QUICK446EF-II	一个电源可选配两个风蛇

▲ 参数规格

型号	高压输入	空气供给要求	空气供给连接	有效静电消除距离
QUICK 445EF/AF	AC 7KV	清洁干燥空气0.1~0.7Mpa	用6*8 mm PU管连接	1000mm内

型号	功率	输出高压	次级短路电流	负载数
QUICK446EF	< 30W	AC 7KV	< 3mA	1
QUICK446EF-II	< 30W	AC 7KV	< 4.5mA	2

QUICK/4456EF 离子风蛇



▲ 特点

- 离子平衡度稳定，外置调节，简单方便。
- 离子平衡值可达±10V，能迅速排除带电物体上的静电。
- 内置消音系统，噪声小，高压采用电容耦合方式，安全可靠。
- 光电开关或脚踏开关同时控制气源和高压。
- 445EF为台夹式设计，可以任意调整消静电方向。
- 4456EF采用一体化设计，节省空间，同时省却冗长的高压线。
- 446EF-II可同时带两路负载。



光电开关



脚踏开关



光电开关固定