



TMT-FE100S +
Optional add-on:
FE-KIT-1
Fume extraction arm kit



TMT-FE100S

Fume Extractor

ESD
SAFE

LEAD
FREE

Máy lọc khói Thermaltronics TMT-FE100S tiết kiệm không gian làm việc nhưng được trang bị cả hệ thống lọc sơ bộ và lọc HEPA riêng biệt để đảm bảo an toàn cho công nhân. Tốc độ của quạt có thể điều chỉnh được dựa trên khoảng cách hàn hoặc mức độ khói phát ra.

- ✓ Hệ thống lọc HEPA đảm bảo an toàn cho công nhân
- ✓ Nhẹ và nhỏ gọn, tiết kiệm không gian làm việc
- ✓ Có thể điều chỉnh được, dễ dàng điều khiển tốc độ quạt hút

THÔNG SỐ KỸ THUẬT TMT-FE100S

Điện áp đầu vào:	TMT-FE100PS-1	100-110 VAC
	TMT-FE100PS-2	220-240 VAC
Hiệu quả HEPA	FE-MF100	90% cỡ hạt 0.3 micron
	FE-MF199	99% cỡ hạt 0.3 micron (trang bị thêm)
Công suất quạt:	5.0 m ³ / phút	
Lưu lượng không khí:	50 CFM	
Độ ồn:	<55 dBA	
Cầu chì:	TMT-FE100PS-1	250V 1A
	TMT-FE100PS-2	250V 0.5A
Kích thước (R x C x D):	166mm x 205mm x 42mm	
Trọng lượng:	2.0 KG	

CÁC CHỨNG NHẬN



CUNG CẤP BAO GỒM

TMT-FE100PS	Máy lọc gió
FE-PF100	Lọc sơ bộ (1 chiếc)
FE-MF100	Lọc chính (1 chiếc)

